Арочная обвязочная машина 40 циклов/мин WPM-X201

Model No. WPM-X201



SPECIFICATIONS

Модель	WPM-X201
Категория	Машина для обвязки коробок
Источник питания	1P, 220 В / 50-60 Гц, 0,6 кВт, 4 А
Скорость упаковки	40 циклов/мин
Натяжение	0-45 кг
Высота рабочего стола	770 мм
Размер арки	Ш 800 * В 600 мм (настраиваемый)
Форма обвязки	L1170 * W580 * H1420
Применимая лента	полипропилен, ширина 10-13 мм, толщина 0,7-1,0 мм

WPM-X201 — напольная полуавтоматическая арочная машина, обвязывающая коробки лентой ПП шириной 10-13 мм и толщиной 0.7-1.0 мм. Машина выполняет 40 циклов в минуту, создаёт натяжение 0-45 кг, а стандартная арка имеет ширину 800 мм и высоту 600 мм при высоте стола 770 мм.

При ручном инструменте оператор обводит ленту вокруг коробки, держит натяжение и сваривает её, то есть делает три действия на одну стропу. Здесь коробку ставят внутрь арки, сигнал с панели проводит ленту вокруг пакета, создаёт заданное натяжение и завершает сварку с резкой; 40 циклов/мин — собственный цикл машины, он не зависит от скорости оператора.

В отличие от WPM-L300 и WPM-A19 арочная машина стационарна и коробку нужно подносить к ней, зато она полностью исключает ручной инструмент из цикла и повторяет одно и то же натяжение. Она работает только с лентой ПП, тогда как ручные инструменты охватывают также ПЭТ и сталь.

Основные особенности

1. 40 циклов в минуту: одна коробка за 1.5 с машинного времени.

2. Натяжение регулируется от 0 до 45 кг с панели и повторяется без участия оператора.

3. Арка 800 мм на 600 мм в стандартном исполнении, изготавливается под размер коробки.

4. Стол высотой 770 мм на колёсной тумбе, на уровне конвейера и свободно перемещается.

5. Лента ПП шириной 10-13 мм и толщиной 0.7-1.0 мм, подаётся через арку из диспенсера.

6. Мощность 0.6 кВт при однофазном питании 220 В, 4 А, поэтому на упаковочном участке не нужна трёхфазная сеть.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-X201
Тип машины	Полуавтоматическая обвязочная машина арочного типа
Питание	1P, 220 V, 50-60 Hz, 0.6 kW, 4 A
Производительность	40 циклов/мин
Диапазон натяжения	0-45 kg
Высота стола	770 mm
Размер арки	Ш 800 x В 600 мм (под заказ)
Габариты	L 1170 x W 580 x H 1420 mm
Лента ПП	Ширина 10-13 мм, толщина 0.7-1.0 мм

Области применения

— Закрытие экспортных коробок: одна стропа ПП на транспортной коробке перед паллетированием.

— Пищевые и напитковые линии: обвязка термоусадочных и гофрокоробов в конце линии.

— Полиграфия и бумага: лента ПП на стопах и в коробках с пачками.

— Фулфилмент интернет-заказов: стационарная обвязка посылок одного размера.

— Упаковка бытовой техники: стропа вокруг коробок и блоков в пенопласте перед отгрузкой.









