Станок для резки и зачистки магнитного провода WPM-0525

Model No. WPM-0525



SPECIFICATIONS

Модель	WPM-0525
Размер	560 * 500 * 300 мм
Вес	21 кг
Длина резки	0,01 мм-10 м
Допуск на резку	0,1-0,2 мм
Диаметр линии	0,5-2,5 мм
Материал режущего лезвия	Импортное лезвие из быстрой стали
Скребковое лезвие	Лезвие из вольфрамовой стали
Максимальная мощность	280 Вт
Напряжение переменного тока	220 В / 380 В

WPM-0525 режет и зачищает обмоточный провод 0,5-2,5 мм за один проход, с длиной резки от 0,01 мм до 10 м и допуском по длине 0,1-0,2 мм. Резка выполняется импортным ножом из быстрорежущей стали, а снятие эмали — отдельным шабером из вольфрамовой стали; привод — двигатель 280 Вт на AC 220 В или 380 В.

Отрезать обмоточный провод по длине и затем зачистить оба конца вручную — это две операции на вывод и длина зачистки, зависящая от оператора. В 0525 провод протягивается с бобины через правильное устройство и подающие ролики, режется на заданную длину и зачищается с одного или обоих концов перед сбросом. Длину отсчитывают ролики, а не глаз, отсюда и допуск 0,1-0,2 мм.

Настольные стрипперы WPM-6P и WPM-02A только снимают эмаль, поэтому провод сначала нужно отрезать по длине. Ручная WPM-0316 выполняет ту же зачистку на проводе, уже уложенном в изделие. 0525 — агрегат этой группы, который отмеряет, режет и зачищает за один цикл.

Основные особенности

1. Диапазон: провод 0,5-2,5 мм, длина резки от 0,01 мм до 10 м.

2. Допуск: 0,1-0,2 мм по длине резки, обеспечивается отсчетом роликами.

3. Ножи: импортный отрезной нож из быстрорежущей стали плюс отдельный шабер из вольфрамовой стали.

4. Ввод: многороликовое правильное устройство на подающей балке снимает память бобины до подачи провода под нож.

5. Управление: LCD с мембранными кнопками и потенциометр SPEED на верхней панели.

6. Параметры: 280 Вт, AC 220 В или 380 В, 21 кг, 560×500×300 мм.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-0525
Тип машины	Автоматическая машина для резки и зачистки обмоточного провода
Диаметр провода	0,5-2,5 мм
Длина резки	0,01 мм-10 м
Допуск резки	0,1-0,2 мм
Материал отрезного ножа	импортный нож из быстрорежущей стали
Шабер	нож из вольфрамовой стали
Максимальная мощность	280 Вт
Питание	AC 220 В / 380 В
Габариты	560×500×300 мм
Вес	21 кг

Области применения

— Формирование выводов двигателей и трансформаторов: обмоточный провод 0,5-2,5 мм, резка по длине и зачистка с двух концов.

— Производство дросселей и помехоподавляющих катушек: эмалированный провод режется и зачищается под намотку на выводы.

— Выводы катушек реле и контакторов: короткие отрезки с одним зачищенным концом.

— Сборка катушек датчиков и соленоидов: провод режется до 10 м для партий намотки.

— Жгуты двигателей бытовой техники: эмалированный провод подготавливается серийно перед оконцеванием.