Автомат опрессовки, скрутки, лужения и термоусадки WPM-006S

Model No. WPM-006S



SPECIFICATIONS

Модель	WPM-006S
Мощность	AC220V/50-60 Гц
Производительность	1800-2200 шт/ч
Диапазон проводов	AWG24# - AWG12#
Длина резки	75-9999 мм
Точность резки	0,5 мм + длина резки × 0,2%
Длина зачистки	0-8 мм
Давление обжима	2,0 т
Давление воздуха	5-6 кгс
Размеры	1800×800×1860 мм
Вес	около 600 кг

WPM-006S выполняет резку, зачистку, лужение скрутки, опрессовку и надевание термоусадочной трубки в одной последовательности. Один конец скручивается и лудится, на другом ставится опрессованная клемма, а термоусадочная трубка надевается на опрессовку до выдачи провода.

Скрутка, лужение, опрессовка и надевание трубки обычно представляют собой четыре отдельные операции с передачей между ними. Здесь провод остаётся в одном транспортном зажиме от ножа до выдачи, поэтому его берут один раз, а трубку ставит машина, а не сборщик на столе.

Платформа общая с wpm-068: тот же диапазон AWG24-AWG12, та же длина резки 75-9999 мм и та же производительность 1800-2200 шт/ч, но добавлена станция лужения скрутки. Если соединение герметизируется резиновой втулкой вместо термоусадочной трубки, подходит модель WPM-078H.

Основные особенности

1. Цикл из пяти операций: резка, зачистка, лужение скрутки, опрессовка и надевание термоусадочной трубки.

2. Станция лужения скрутки готовит свободный конец под пайку без отдельной ванны припоя.

3. Термоусадочная трубка надевается на опрессовку в том же цикле.

4. Сечение провода AWG24-AWG12; производительность 1800-2200 шт/ч.

5. Пресс 2.0T, длина зачистки 0-8 мм, длина резки 75-9999 мм.

6. Давление воздуха 5-6 кгс; станина 1800 x 800 x 1860 мм, около 600 кг.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-006S
Питание / мощность	AC220V / 50-60Hz
Производительность	1800-2200 шт/ч
Операции	Резка, зачистка, лужение скрутки, опрессовка, надевание термоусадочной трубки
Сечение провода	AWG24 - AWG12
Длина резки	75-9999 мм (под заказ)
Точность резки	0.5 мм + длина резки x 0.2%
Длина зачистки	0-8mm
Усилие опрессовки	2.0T
Давление воздуха	5-6 kgf
Габариты	1800 x 800 x 1860mm
Вес	около 600 кг

Области применения

— Провода техники с луженым концом под плату или клеммник и опрессованной клеммой под термоусадочной трубкой.

— Жгуты светильников и трансформаторов: луженый конец жилы и опрессованный соединитель с трубкой.

— Автомобильные поджгуты: луженый конец под сращивание и опрессованная клемма с герметизирующей трубкой на другом конце.

— Выходные провода блоков питания: провод AWG16-AWG12 с лужением и опрессовкой за один прогон.

— Выводы двигателей: луженый конец под клеммник и опрессованная кольцевая клемма с термоусадкой.